



BCR-3016/820DV

N° d'article: 72891

Enregistreur numérique (16 canaux), DVD, MPEG4, 820GB, 200fps, Ethernet, 230VAC

Caractéristiques principales

16 entrées vidéo en boucle / sorties VGA / FBAS
Pentaplex
Vitesse d'enregistrement max.: 200 tr./s.
Disque dur 820GB SATA HDD (non élargible)
Archivage secondaire/transfert via USB & DVD-RW
Interface RS-232/RS-485 pour PC et télémétrie

Entrées /sorties alarme
Compression MPEG-4
Résolution max. 704x576 Pixels
Mode d'enreg.: temps, mouvement, alarme & panique
Menu en plusieurs langue
Connexion (Ethernet) avec le Programme Viewer

Spécifications

Série	eneo Série BC
Mode	Pentaplex
Mode de fonctionnement	en direct, playback, enregistrement, backup, réseau
Norme vidéo	PAL/NTSC (reconnaissance automatique)
Entrées vidéo (nombre)	16
Entrées vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC (en boucle)
Canaux IP	-
Sorties principales vidéo	VGA, composite (FBAS)
Sorties vidéo	1Vcc, composite, 75Ohm, BNC
Moniteur spot	composite (FBAS)
Entrées audio	-
Entrées alarmes	16x TTL configurable comme fermeture/ouverture (borne)
Détecteur de mouvements	Masque sous forme de grille programmable 22x18 (396), 5 niveaux de sensibilité
Enregistrement caméra cachée	Oui
Signal d'alarme	alarme de contact, perte de la vidéo, mouvement, acoustique

Spécifications (Suite)

Sorties alarme	2x contacts relais (contact ouvert/fermé)
Déclenchement de l'alarme	envoi d'email, distant par logiciel
Résolution d'enregistrement max.	704x576
Procédé de compression	MPEG-4 ASP
Procédé de compression	Haute compression pour la même qualité. 4 niveaux éligibles
Taux d'enregistrement max.	200 B./Sek.
Taux d'enregistrement max.	@ 352 x 288
Vitesse d'enregistrement	200 images/sec. à 352x288 Px., 100 images/sec. à 704x288 Px., 50 images/sec. à 704x576 Px. (PAL)
Moyen d'enregistrement	Disque dur SATA, graveur de DVD intégré
Capacité du disque dur (interne)	820 GB
Capacité du disque dur max. (interne)	2 TB
Enregistrement	permanent, horaire, mouvement
Enregistrement pré-alarme	non
Enregistrement post-alarme	disponible
Relecture d'image	plein écran, 4, 6, 8, 9, 13, 16 canaux Split, PIP, Séquence
Fonction Zoom	2x
Fonction de recherche	heure/date, événement, calendrier, bookmark
Graveur intégré	DVD
Export de données image	par interface USB 2.0. Transmission réseau export: AVI, JPG, BMP
Pupitre de commande (externe)	télécommande, souris
Accès à distance	logiciel télécommande, navigateur
Langages du menu	allemande, anglais, français, espagnol, italien, portugais, hollandais, polonais, russe, turque
Réseau	10/100 Base-Tx, RJ45
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, DDNS
Taux de transmission (réseau)	50 tr./sec (D1), 200 tr./sec. (CIF), PAL
Actualisation firmware	USB Flash Drive
Interface mémoire externe	USB
Interfaces de commande	RS-232C, RS-485
Interface de commande	(PTZ control)
Protection par mot de passe	administrateur, manager et utilisateurs
Alimentation	12VDC
Consommation	80W
Gamme de température (fonctionnement)	+5°C à +40°C
Caisson	métallique, face avant en polycarbonate
Couleur	noir
Dimensions (hxlxp)	88x436x345mm
Poids	6kg
Contenu de la livraison	souris, télécommande IR, alimentation, angle de montage 19" rack, logiciel remote viewer, mode d'emploi
Particularités	Affichage temps restant d'enregistrement. Affichage dans le menu set-up.
Certificats	CE

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	KBD-BVR-100	Clavier avec joystick 3 axes pour Enregistreur numérique (série BCR), 12VDC

Votre partenaire pour les produits eneo:

