




Spécifications (Suite)

Sorties vidéo	composite
type de l'objectif	focale fixe
Objectif	F 2,0/3,6mm
Focale	3,6 mm
Support e-PTZ	non
Zoom numérique	non
Angle d'image horizontal	69°
Commande de l'iris	non
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Illumination	non
Détecteur d'activité	non
Interfaces de commande	non
Connexions externes	Vidéo (BNC), Entrée 12 VDC (fiche femelle creuse)
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Matériau	aluminium
Caisson	intérieur
Fixation murale intégrée	non
Conduite de câble cachée	non
Toit	non
Chauffage vitre	non
Couleur (caisson)	noir
Anti-vandalisme	non
Indice de protection	pas de données
Entrées alarmes	-
Sorties alarme	-
Alimentation	12VDC
Tension	12VDC (10-15V)
Consommation	1,2W
Dimensions (hxlxp)	30x30x28mm
Poids	48g
Certificats	CE

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	H0225M	Objectif caméra à carte F2,5/2,5mm, 1/3", filetage M12X0,5
	H0820M	Objectif caméra à carte F2,0/8mm, 1/3" filetage M12X0,5

Accessoires en option (Suite)

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	VT-PS12DC-8	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fiche femelle

Votre partenaire pour les produits eneo:

