








## Spécifications (Suite)

Sorties vidéo	composite
type de l'objectif	focale fixe
Objectif	F2,0 / 3,8mm avec iris fixe
Focale	3,8 mm
Support e-PTZ	non
Zoom numérique	non
Angle d'image horizontal	65°
Commande de l'iris	non
Distance objet minimale (MOD)	0,1 m
Illumination	non
Détecteur d'activité	non
Interfaces de commande	non
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Caisson	sans caisson
Conduite de câble cachée	non
Anti-vandalisme	non
Indice de protection	pas de données
Entrées alarmes	-
Sorties alarme	-
Alimentation	12VDC
Consommation	env. 1,4W
Dimensions (hxlxp)	30x30x25mm
Poids	env. 25g
Certificats	CE

## Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	H0225M	Objectif caméra à carte F2,5/2,5mm, 1/3", filetage M12X0,5
	H0820M	Objectif caméra à carte F2,0/8mm, 1/3" filetage M12X0,5
		F2,5/12mm Objectif pour caméra à carte 1/3", filetage M12X0,5

## Accessoires en option (Suite)

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	VT-PS12DC-7	Alimentation raccordable type Cont.& UK 100-240V/12VDC -1,25A stabil.,sans prise
	VT-PS12DC-9	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fin ouverte

Votre partenaire pour les produits eneo:

