



VKC-1357

N° d'article: 92163

Caméra 1/3" jour&nuit,
Technologie Pixim, 540ITV,
12VDC/24VAC

Caractéristiques principales

Adequate en situation de contre-jour extrême
Région dynamique (WDR): 102dB, max.120dB
Sensibilité: 1,4Lux (F1,2 / couleur)
Contrôle automatique de gain (CAG)
Balance des blancs automatique et manuelle (ATW)
Monture C/CS

Digital Pixel System (DPS)
Filtre IR pivotable
Suppression du bruit numérique (DNR)
Vitesse de l'obturateur réglable (DSS)
Menu sur écran, affichage titre caméra
Alimentation: 12VDC ou 24VAC





Spécifications

Système	jour&nuit
Norme vidéo	NTSC/PAL
Dimension du capteur	1/3"
Capteur	DPS (Pixim)
Eléments d'image actifs	400,000, (H) 720 x (V) 540 (eff.)
Résolution horizontale	540 TVL
Synchronisation	Interne, par le line lock
Rapport signal-bruit	48dB (AGC éteint)
Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo)	1,4 Lux
Sensibilité à la lumière (50% de signal vidéo)	(couleur): 0,38Lux (N&B) par F1,2 (mesuré)
Réglage automatique de gain (CAG)	mise en/hors service
Obturateur électronique automatique (ESC)	non
Low speed shutter	oui
Obturateur vitesse lente	2 à 32 tr./sec.
Suppression du bruit numérique (DNR)	oui
Suppression du bruit numérique (DNR)	mise en/hors service

Spécifications (Suite)

Correction de contre-jour	BLC
Correction de contre jour	4 presets: basse, moyenne, haute, personnalisée, BLC: 4 Zones: centre, milieu 1/3, en haut 1/3, en bas 1/3
Wide Dynamic Range (WDR)	oui
Balance des blancs	automatique (2000K - 8000K)
Correction d'ouverture (APC)	horizontale et verticale
Filtre IR	commutable
Commutation jour/nuit	Automatique et manuelle
Domaine protégé	6 zones privées
Configuration menu	Presets, luminosité, fonction jour/nuit, réglage image, réglage de iris (manuel/DC), image miroir (hor. et vert.), Sync, mode shutter
Détecteur d'activité	non
Zoom numérique	non
Support e-PTZ	non
monture objectif	monture CS
Commande iris	contrôle par DC
Exposition	Automatique/manuelle/sans vibrations/AGC
Illumination	non
Réglages externes	Menu, curseur haut/bas/gauche/droite, changement de sortie du signal vidéo asymm./symm.
Sorties vidéo	composite (FBAS)
Sorties vidéo	1Vcc, composite, PAL/NTSC, 75Ohm, BNC
Connexions externes	Commande iris (4 broches), vidéo (BNC), entrée alimentation
Interfaces de commande	non
Fixation de la caméra	Filetage 1/4" - 20 UNC sur le côté supérieur ou inférieur du boîtier
Entrées alarmes	-
Sorties alarme	-
Alimentation	12VDC, 24VAC
Tension	10 ~ 30VDC, 15 ~ 29VAC
Consommation	env. 5,0W
Caisson	intérieur
Couleur	Pantone Cool Gray 2C
Conduite de câble cachée	non
Anti-vandalisme	non
Indice de protection	pas de données
Gamme de température (fonctionnement)	-10°C à +50°C
Dimensions (hxlxp)	55x65x106mm
Poids	420 g
Contenu de la livraison	Fiche objectif 4 pins, mode d'emploi, anneau monture C
Certificats	CE

Accessoires en option

Image	Artikel-Nr. / Typ	Description
	WD-23	Support mural avec rotule, 1/4", Pantone 877
	F03Z2.6DC-NFSHR	Objectif DC F1,0/3-8mm, varifocale, focalisation constante, hi-res, 1/3" CS
	VT-PS12DC-9	Alimentation 100-240VAC/12VDC (1,0A) stabilisée avec fin ouverte
	VTL-WWD	Caisson intempéries (300mm) avec chauff. 12-24V, thermostat, support mural

Votre partenaire pour les produits eneo:

